



MATADOR

Funzioni

Toglie insetti e protegge da future aggressioni, la superficie del legno.

Previene la formazione delle muffe.

Caratteristiche

Esente da biocidi e petrolio derivati, questa formulazione esalta la sinergia di oli essenziali e Sali di boro per la sanificazione del legname.

Dichiarazione integrale componenti

Norma DCB BioediliziaItalia).

Estratto di "Citrus sinensis" non distillato, acqua, Sali di boro, acido borico, tensioattivi da zucchero (etil-gluconato), acido ascorbico.

Note ecologiche

L'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO₂.

(*)L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, pur contribuendo al calcolo dei C.O.V. non è dannoso all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min). Non sono presenti Biocidi o conservanti.

Voce di capitolato

Eliminare insetti xilofagi ed altri infestanti attraverso l'azione di oli deceranti la micosa e le loro protezioni, attraverso prodotto adeguato esente da sostanze tossiche, biocidi e petroli derivati. Il prodotto dopo l'azione degli oli lasciare sul supporto una adeguata quantità di sali borici per la prevenzione da ulteriori attacchi e dalla formazione di muffe. Tipo "MATador" linea Durga, prodotto da Prakriti srl. Il prodotto deve essere accompagnato da documento con dichiarazione integrale dei componenti.

Regolamentazione

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Xn - Nocivo per ingestione.

Supporti			
Legno ed altri supporti assorbenti.			
Attrezzature:			
Spray	pennello		
Applicazione			
Irrorare la superficie da trattare con abbondanza, facendo attenzione a far entrare il prodotto in fessurazioni e asperità della superficie da trattare. E' utile, per una ottimale efficienza, realizzare una camera chiusa (es. utilizzando della pellicola tipo nylon) per almeno 12-24 ore. Se sono presenti fori di sfarfallamento è utile iniettare il prodotto all'interno.			
Resa	8	12	mq/l
Diluizione	pronto all'uso.		
Pulizia	Acqua, pulizia finale con poco sapone(D10)		
Conservazione	24 mesi		
Stoccaggio	confezione ben chiusa, riparo dal gelo.		
Confezioni L:	1	5	20

► COV: Composti organici volatili, D.L. 3/06 n.161.

gr/lt valore limite consentito:	700,00
gr/l nella formulazione:	519,15

Impregnante non filmogeno per legno, cl.BS

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. In caso di dubbio effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.