



SAPONE PROTETTIVO

DESCRIZIONE:

Protettivo e consolidante antispolvero per finiture murali: marmorini, intonaci coccio pesto, tadelakt, pietra, tufo, ecc.

COMPOSIZIONE:

Sapone nero, sapone di Marsiglia, acqua di calce, cera d'api, cera carnauba, olio di agrumi; Indicata per la protezione di superfici murarie, aumenta la lucidità, conferisce lavabilità alle superfici, mantenendo una buona traspirabilità.

APPLICAZIONE:

Il prodotto è pronto all'uso. Miscelare con cura prima dell' utilizzo. Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 24 ore. Stendere il sapone usando una spugna morbida, pennello, pietra, procedendo circa 1/2 m2 alla volta, fino a completo assorbimento. Procedere immediatamente alla lucidatura con un panno non abrasivo asciutto (TNT-tessuto non- tessuto, microfibra, cotone o lino)

DATI TECNICI:

Aspetto: liquido.

Utensili per la lucidatura: spugna morbida, panno TNT (tessuto-non-tessuto).

Temperatura ambiente di applicazione: Temperatura minima + 10°C; Temperatura massima +30°C.

Secco al tatto: 1 ora con temperatura ambiente a 20°C.

Secco in profondità: 48 ore con temperatura ambiente a 20°C

CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 12 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Il prodotto contiene calce spenta e può provocare irritazioni oculari.