



SAPONE PROTETTIVO

DESCRIZIONE

Protettivo antisporco per finiture murali: marmorini, intonaci coccio pesto, tadelakt, ecc.

COMPOSIZIONE: sapone nero, sapone di Marsiglia, acqua, cera d'api, cera carnauba; è caratterizzata dall'assenza di Composti Organici Volatili(C.O.V.). Indicata per la protezione di superfici murarie, aumenta la lucidità, conferisce lavabilità alle superfici, mantenendo una buona traspirabilità.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Miscelare con cura prima dell' utilizzo. Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 24 ore. Stendere il sapone usando una spugna morbida, pennello, pietra, procedendo circa ½ m2 alla volta, fino a completo assorbimento. Procedere immediatamente alla lucidatura con un panno non abrasivo asciutto (TNT-tessuto non- tessuto, microfibra, cotone o lino)

DATI TECNICI

Aspetto liquido

Colore beige

Utensili per la lucidatura spugna morbida, panno TNT (tessuto-non-tessuto)

Temperatura ambiente di applicazione Temperatura minima + 10°C Temperatura massima +30°C

Secco al tatto 1 ora con temperatura ambiente a 20°C

Secco in profondità 48 ore con temperatura ambiente a 20°C

CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 12 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.