



dal 2001

CasaSana

mercato specializzato bioedile

TRICASE

www.casasanabio.it

Smagliante M13

Idropittura lavabile per interni alle resine vegetali.

Smagliante M13 Bianca Solas è colorabile in tinte pastello aggiungendo i **Colori Concentrati ad acqua M00 Solas** o terre coloranti naturali.

IMPIEGO

Per la tinteggiatura di muri nuovi o da ritinteggiare. Applicabile su tutti i supporti adeguatamente preparati e ben aderenti al fondo.

CARATTERISTICHE

AZIONE:

traspirante, idrorepellente, lavabile, protettiva.

ANTISTATICA:

non attira la polvere.

ASPETTO:

effetto seta, opaco, coprente. Bianca o colorabile con **Colori Concentrati ad acqua M00 Solas**.

PESO SPECIFICO:

1,520 Kg/litro.

RESA:

12/14 mq/litro per mano.

Alta copertura ed elasticità.

ESSICCAZIONE:

4/8 ore per la mano successiva.

Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.

ESENTE DA:

resine acriliche, viniliche, alchidiche, di poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

CONFEZIONI:

14 litri (per 190 mq)

3,5 litri (per 45 mq)

DILUIZIONE

Aggiungere **20%-40%** di acqua.

In presenza di muffe sulle pareti, usare una soluzione di **Sali di Boro L10 Solas** (1 kg di **Sali di Boro L10 Solas** in 7 litri d'acqua) per la diluizione della pittura e per il lavaggio delle zone malsane.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Damar, oli di lino, tung e ricino, olio turco, ammonio di sodio, silicati, lecitina di soia, caseina di latte, cera d'api, glicerina vegetale, terpeni d'arancio, oli essenziali di lavanda e pino, alcool etilico, biossido di titanio, carbonato di calcio, talco privo di amianto, caolino, metilcellulosa, acqua, oleato di sodio.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Preparare **Fissante M10 Solas**
- Per la colorazione impiegare **Colori concentrati ad acqua M00 Solas**.
- Pitturare sempre da spigolo a spigolo, senza interrompere.
- Non applicare a temperature inferiori agli 8°C.
- La durezza e lavabilità definitiva viene raggiunta dopo circa 4 settimane dall'applicazione.
- Data l'alta qualità si consiglia di applicarla solo su fondi sani o ripristinati.

PULIZIA ATTREZZI

Con acqua e sapone, o con poco **Fluente L30 Solas**.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5/7°C si conserva per almeno 12 mesi.