



Scheda tecnica prodotto.  
10/02/2012



Citrus

## SMALTO CALORIFERI 36

**Funzioni:**  
Finitura coprente per caloriferi/radiatori metallici.

**Caratteristiche:**  
Smalto, di elevata copertura, a base di standoli-Durga di olio di Tung, Cartamo e girasole. Aderisce perfettamente nel tempo.

**Stoccaggio:** 24 mesi  
**Confezioni:** 0,75, 5 l

### SUPPORTO

Rimuovere vecchie vernici, pulire da eventuali macchie di grasso. Si consiglia di pulire bene il supporto metallico con Balsamo di agrumi n.43.

### ATTREZZATURE

Pistola (ugello sottile 1 mm max.) o pennello.

### APPLICAZIONE

Stendere il prodotto in strato sottile. Applicando a pistola evitare di ripassare il getto ripetutamente nella stessa zona.

**APPLICARE** una seconda mano dopo l'essiccazione della prima.

**ESSICCAZIONE:** 3 - 4 ore fuori polvere, secco 24 ore in condizioni normali.

**RESA:** 22 mq/l

**DILUIZIONE:** pronto all'uso, diluire 5% con Balsamo di Agrumi nella applicazione a pistola.

**PULIZIA ATTREZZATURE:** Balsamo di agrumi n.43.

### CAPITOLATO:

Applicare su caloriferi/radiatori metallici, pittura coprente naturale (esente da derivati petroliferi). Il prodotto applicato a pennello o pistola spray deve coprire in due mani. I leganti principali devono essere costituiti da oli siccativi di cartamo e girasole. Il prodotto deve essere accompagnato da scheda tecnica contenente la dichiarazione completa dei componenti.

### NOTE ECOLOGICHE:

l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO<sub>2</sub>. L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, pur contribuendo al calcolo dei C.O.V. non è dannoso all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min).

La ragnia minerale generalmente presente nei siccativi metallici utilizzati, è allontanata nel processo di cottura, che avviene a temperature superiori ai 180°C.



### DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI: (Norma DCB Bioediliziaitalia).

Standolio di lino, standolio prakriti di Tung, cera d'api vergine, resina vegetale di dammar, standolio prakriti di girasole e cartamo. Carbonato di calcio, ossido di titanio (esente da trattamenti al cloro), sapone sodico di lino. Olio essenziale di lavanda. Estratto di citrus sinensis come solvente. Siccativi a base di Zr, Ca, Co inferiori allo 0,008%.

dl.161 pitture per finiture interni/esterni. valore limite dal 2010 300 gr./l nella formulazione COV= 197 gr/l. I C.O.V. presenti nella formulazione sono costituiti da estratti vegetali di Citrus sinensis e lavanda, non dannosi alla fascia di ozono troposferico.

### AVVERTENZE:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Non ingerire.
- **Contiene olio di lino, gli stracci imbevuti sono soggetti ad autocombustione, conservarli in contenitori stagni. Bagnarli prima di gettare.**

Prodotti naturali  
DURGA srl  
V. dello Stringaio,3  
Acciaiole  
56043 Fauglia (PI)  
Tel. 050699737  
Fax. 050699854  
info@durga.it  
www.durga.it